



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁵ : B06B 1/04, H02K 41/06		(11) Numéro de publication internationale: WO 91/13695
A2		(43) Date de publication internationale: 19 septembre 1991 (19.09.91)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR91/00179		(74) Mandataire: GRYNWALD, Albert; Thomson-CSF S.C.P.I., F-92045 Paris-La Défense Cédex 67 (FR).
(22) Date de dépôt international: 5 mars 1991 (05.03.91)		(81) Etats désignés: CA, JP, KR, US.
(30) Données relatives à la priorité: 90/03385 16 mars 1990 (16.03.90) FR		Publiée Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [FR/FR]; 9, place des Vosges, La Défense 5, F-92400 Courbevoie (FR).		
(72) Inventeurs; et (73) Inventeurs/Déposants (US seulement); COMPOINT, Philippe [FR/FR]; 19, boulevard Raspail, F-75007 Paris (FR). MEUNIER, Paul-Louis [FR/FR]; 23, avenue du Docteur-Arnold-Netter, F-75012 Paris (FR). STARON, Alain [FR/FR]; 23, rue Louis-Morard, F-75014 Paris (FR). UHDE, Dietmar [DE/DE]; Weiherstrasse 11, D-7744 Königfeld (DE).		
(54) Title: RECEIVER-RECORDER OF TELEVISION TRANSMISSIONS		
(54) Titre: RECEPTEUR-ENREGISTREUR D'EMISSIONS DE TELEVISION		
(57) Abstract		
<p>A device for receiving and recording television transmissions. This device is always on stand-by continually to record the television transmissions of at least one channel on a re-usable, high-capacity recording substrate (10) such as a magnetic optical disk.</p>		
(57) Abrégé		
<p>Appareil de réception et d'enregistrement d'émissions de télévision. Cet appareil est constamment en veille afin d'enregistrer en permanence les émissions de télévision d'au moins un canal sur un support (10) d'enregistrement, réutilisable, de grande capacité tel qu'un disque magnéto optique.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	ES	Espagne	MG	Madagascar
AU	Australie	FI	Finlande	ML	Mali
BB	Barbade	FR	France	MN	Mongolie
BE	Belgique	GA	Gabon	MR	Mauritanie
BF	Burkina Faso	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BG	Bulgarie	GN	Guinée	NL	Pays-Bas
BJ	Bénin	GR	Grèce	NO	Norvège
BR	Brésil	HU	Hongrie	PL	Pologne
CA	Canada	IT	Italie	RO	Roumanie
CF	République Centrafricaine	JP	Japon	SD	Soudan
CG	Congo	KP	République populaire démocratique de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KR	République de Corée	SN	Sénégal
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SU	Union soviétique
CM	Cameroon	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TG	Togo
DE	Allemagne	MC	Monaco	US	Etats-Unis d'Amérique
DK	Danemark				

RECEPTEUR-ENREGISTREUR D'EMISSIONS DE TELEVISION

L'invention est relative à un récepteur-enregistreur d'émissions de télévision.

Le magnétoscope est aujourd'hui un appareil très répandu. Il est surtout utilisé pour visualiser des cassettes
5 préenregistrées par des éditeurs spécialisés. En général ces appareils permettent l'enregistrement automatique d'émissions de télévision et disposent, à cet effet, de moyens pour programmer à l'avance de tels enregistrements. Mais la programmation d'un magnétoscope implique des opérations qui sont souvent ressenties
10 comme complexes par l'utilisateur; en outre il faut prendre garde au fait qu'une cassette soit introduite dans l'appareil. C'est pourquoi les magnétoscopes sont moins utilisés pour l'enregistrement d'émissions de télévision que pour la visualisation de cassettes préenregistrées.

15 L'invention vise à faciliter l'enregistrement d'émissions de télévision ou la visualisation en différé de telles émissions.

Le récepteur-enregistreur selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour que l'appareil
20 soit constamment en veille (ou actif) afin d'enregistrer en permanence des émissions de télévision d'au moins un canal sur un support d'enregistrement réversible (réutilisable) de grande capacité.

Avec un tel appareil, l'utilisateur n'a pas besoin
25 d'effectuer d'opérations de programmation. Il lui suffira en général de le laisser branché sur le secteur pour qu'il reste en veille. Cependant on peut prévoir une programmation simplifiée qui consiste à choisir le (ou les) canal(aux) à enregistrer. Il suffit alors par exemple d'affecter à chaque
30 canal une touche et la commande de l'enregistreur est alors aussi aisée que celle d'un simple téléviseur. De préférence

l'appareil selon l'invention est agencé pour permettre l'enregistrement simultané de plusieurs canaux.

Selon un autre de ses aspects, l'invention se rapporte à un appareil de réception et d'enregistrement d'émissions de télévisions qui est caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour que l'appareil soit constamment en veille afin d'enregistrer en permanence des émissions de télévision d'au moins un canal sur un support d'enregistrement réversible à accès aléatoire associé à des moyens d'inscription et de reproduction assurant une exploration sans usure de la plage d'emmagasinement du support, l'enregistrement d'émissions étant effectué sans intervention d'un utilisateur de façon à disposer lors de la reproduction d'une tranche d'émission(s) suffisamment importante pour permettre la visualisation et/ou l'enregistrement en différé et en entier de l'une au moins des émissions.

Pour permettre que l'appareil continue d'inscrire des informations à l'endroit où il s'était arrêté, notamment après une coupure de son alimentation, dans une réalisation préférée on prévoit un indexage pour distinguer un enregistrement récent d'un enregistrement plus ancien partiellement recouvert par l'enregistrement récent.

Pour minimiser les risques d'erreur de manipulation (ou d'utilisation) il est préférable que le support soit non aisément amovible de l'appareil, comme dans un enregistreur (ou mémoire informatique) à disque dur.

De préférence on n'effectue un enregistrement que lorsqu'une émission est présente. C'est pourquoi, dans une réalisation, l'appareil comporte un moyen de détection de présence d'émissions. Ce détecteur est constitué, par exemple, par un organe d'identification de la présence de la fréquence de balayage ligne.

Le support d'enregistrement ayant une capacité limitée on prévoit une détection de remplissage de la mémoire que constitue ce support qui, lorsque la mémoire est complètement

remplie, commande l'arrêt de l'enregistrement ou le retour au début de la mémoire afin d'effacer l'information inscrite au début et de la remplacer par une nouvelle information.

La partie enregistreur est de préférence un
5 enregistreur de type magnéto-optique, le support d'enregistrement étant sous forme d'un disque. L'avantage d'un tel enregistreur est, d'une part, que le support et la tête d'enregistrement/lecture ne subissent pas d'usure mécanique, puisqu'il n'y a pas de contact entre ces éléments, et, d'autre
10 part, que les matériaux magnétiques utilisés dans les disques magnéto-optiques sont infiniment réversibles (réutilisables). En outre un disque magnéto-optique est de grande capacité et on peut prévoir plusieurs disques dans un même enregistreur.

Dans ce qui suit, sauf stipulation contraire, on se
15 référera uniquement à un enregistreur de type magnéto-optique.

Pour la sélection des émissions à visualiser on prévoit un moyen de défilement rapide pour localiser rapidement le début de l'émission choisie par l'utilisateur.

De préférence l'enregistreur-lecteur comporte deux
20 têtes, l'une d'enregistrement et l'autre de lecture, et des moyens permettant d'utiliser indépendamment l'une de l'autre la tête de lecture et la tête d'enregistrement. Il est alors ainsi possible - en utilisant des plages distinctes du support - d'enregistrer une émission reçue tout en visualisant (sur un
25 écran), indépendamment, une émission déjà enregistrée.

Bien que, comme expliqué ci-dessus, le but principal de l'invention soit de faciliter la manipulation de l'enregistreur, on peut cependant prévoir les mêmes possibilités de programmation qu'avec un magnétoscope classique, en
30 combinaison avec l'enregistrement en permanence. Ainsi dans une réalisation on prévoit un moyen de programmation pour enregistrer une émission ultérieure déterminée et des moyens pour qu'ensuite cette émission soit gardée en mémoire quand on réenregistre sur le support d'information.

On peut associer une horloge à l'enregistreur pour

inscrire en permanence les informations de date associées aux émissions de télévision. Il est ensuite ainsi possible d'atteindre quasi immédiatement le début d'une émission en affichant la date de ce début, la recherche étant effectuée de la même manière que le début d'un morceau d'enregistrement dans un disque de type compact (audio ou vidéo).

Dans une réalisation, le lecteur/enregistreur magnéto-optique comporte deux têtes d'écriture, l'une pour l'enregistrement en permanence et l'autre pour reloger en un autre emplacement de la mémoire des émissions déjà enregistrées.

Selon un autre de ses aspects, utilisable indépendamment des autres aspects, l'invention se rapporte à un appareil d'enregistrement de données sur un support, par exemple de type magnétique ou magnéto-optique, qui est caractérisé en ce qu'il comporte un moyen pour inscrire périodiquement sur le support un code représentant un remplissage de ce support, ce code étant le même lors d'un remplissage déterminé et variant lorsqu'on retourne au début de l'enregistrement du support, c'est-à-dire lorsqu'on effectue une inscription ultérieure.

Selon encore un autre de ses aspects, utilisable indépendamment des autres aspects, l'invention se rapporte à un appareil d'enregistrement de données sur un support, par exemple de type magnétique ou magnéto-optique, qui est caractérisé en ce qu'étant alimenté en courant par le secteur, il comporte une source d'énergie de secours, tel qu'un accumulateur-tampon de faible capacité, des moyens de détection d'une interruption d'alimentation et des moyens, alimentés par la source de secours, pour inscrire un code d'arrêt d'enregistrement à l'emplacement du support en cours d'inscription.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description de certains de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant aux dessins ci-annexés sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma d'un appareil selon l'invention,

- les figures 2 et 3 sont des figures analogues au schéma de la figure 1 pour des variantes, et

5 - la figure 4 est un schéma de disque enregistré.

Dans tous les exemples, le support d'enregistrement est de type magnéto-optique sous forme d'un disque tournant 10 d'axe vertical 11.

On se réfère maintenant à la figure 1 :
10 l'enregistreur/lecteur reçoit des émissions de télévision par l'intermédiaire d'une antenne 15 ou d'un câble. Il comporte de façon classique un tuner ou syntoniseur 16 associé à des moyens de démodulation de son et d'image et destiné à recevoir une émission de télévision via un canal. Un tel circuit est
15 classique dans les récepteurs de télévision ou les magnétoscopes.

A la sortie du tuner 16 on prévoit un élément 17 qui détecte la présence, ou l'absence, de signaux à fréquence ligne et dont le rôle est de commander un bloc 18 de commande d'enregistrement. Si une émission est détectée, le bloc 18
20 permet l'enregistrement et transmet les signaux de sortie du tuner 16 vers une tête d'enregistrement 19 par l'intermédiaire d'un convertisseur analogique/numérique 20.

En l'absence d'émissions reçues l'élément 17 inhibe le fonctionnement de l'enregistreur.

25 L'appareil comporte également une tête de lecture 21 éloignée de la tête d'enregistrement 19 afin que le champ magnétique produit par la tête d'enregistrement ne perturbe pas la lecture.

La tête de lecture 21 est reliée à un convertisseur
30 numérique/analogique 22 et à des circuits classiques 23 pour la visualisation des images sur un tube 24 de télévision et pour la reproduction sonore.

Pour la partie enregistrement, l'appareil ne comporte en principe aucune commande à la portée de l'utilisateur. L'appareil fonctionne, c'est-à-dire enregistre des émissions,

tant qu'il est alimenté en énergie électrique.

Par contre pour la reproduction, l'appareil comprend les commandes habituelles d'un récepteur de télévision avec, en outre, la possibilité de lire l'enregistrement à partir de toute
5 plage désirée du disque. Dans ce cas la commande est celle que l'on trouve classiquement dans un lecteur de disque compact ou dans un lecteur de vidéodisque.

Dans une variante, l'enregistrement, et donc la lecture, sont effectués de façon analogique.

10 L'enregistrement commence par exemple à partir du centre et se termine à la périphérie du disque. Quand le disque a été complètement inscrit, la tête d'enregistrement 19 revient au centre du disque et efface les émissions antérieurement enregistrées et inscrit les nouvelles. En variante, quand le
15 disque est complètement rempli, on prévoit une commande automatique agissant sur le circuit 18 pour interrompre l'enregistrement. Cette interruption se traduit par exemple par l'allumage d'un voyant sur le devant de l'appareil. Pour recommencer l'enregistrement on appuie sur un poussoir de
20 réarmement.

Pour tenir compte des interruptions d'alimentation en énergie électrique, telles que les pannes de secteur, on prévoit un système de codage des informations qui, à chaque tour du disque, inscrit une information, par exemple un chiffre binaire
25 et cette information change quand on reprend l'enregistrement au début du disque. Ainsi, lors du premier remplissage à chaque rotation on affecte le chiffre 0, lors du second remplissage à chaque tour on affecte le chiffre 1, lors du troisième remplissage à chaque tour on affecte de nouveau le chiffre 0,
30 etc...

Sur la figure 4 on a représenté un disque 10 sur lequel on a commencé l'enregistrement en partant du centre 25 et à chaque tour 25 on affecte le chiffre 1. Le dernier tour inscrit a la référence 27. Ensuite les tours suivants 28, 29, etc... contiennent aussi des enregistrements. Mais ceux-ci sont

affectés du chiffre binaire 0 correspondant au remplissage précédent.

De cette manière, en cas d'interruption d'alimentation en énergie électrique, la tête 19 d'enregistrement et lecture
5 sait déterminer l'endroit, à savoir le tour 27, du disque où s'est terminé l'enregistrement puisque c'est le dernier tour (en partant du centre) d'indice 1.

Dans une variante l'appareil comporte une source d'énergie de secours tel qu'un accumulateur tampon (non
10 représenté) de faible capacité qui permet la poursuite du fonctionnement de l'appareil pendant un temps déterminé, relativement court, par exemple 30 secondes. Pendant cette durée de temporisation un circuit permet d'inscrire une information sur l'endroit où est effectué l'enregistrement. A la
15 reprise de l'alimentation, le code enregistré est aisément reconnaissable.

Dans l'exemple le codage des émissions de télévision s'effectue de façon analogue au codage MAC-PAQUET en ce qui concerne le son et la séparation de la luminance et de la
20 chrominance. Toutefois, à la différence des normes MAC, les informations vidéo sont enregistrées sous forme numérique et non sous forme analogique. Ainsi au cours d'une ligne on transmet d'abord les informations numériques de son, puis les informations numériques de chrominance et enfin les informations
25 numériques de luminance.

En variante l'enregistrement se fait sous forme analogique.

En complément, ou à la place, du détecteur 17 de reconnaissance d'un signal de télévision à la fréquence ligne on
30 prévoit un élément (non représenté) de reconnaissance d'un signal pilote fourni par l'émetteur et représentant le début d'une émission de télévision.

Dans le mode de réalisation représenté sur la figure 2, l'appareil est destiné à permettre l'enregistrement simultané de plusieurs canaux de télévision. A cet effet il comporte un

nombre i de sections récepteurs à tuners $16_1, 16_2 \dots 16_i$ égal au nombre de canaux que l'on désire recevoir et plusieurs disques $10_1, 10_2, \text{etc.}$ augmentant la capacité d'enregistrement.

Dans cet exemple les signaux fournis, par les sections à tuners $16_1, 16_2, \dots$, au convertisseur analogique/numérique 20 passent à travers un multiplexeur 35. De cette manière il est possible d'enregistrer simultanément plusieurs canaux de télévision sur un même disque 10_1 et on ne prévoit alors qu'une seule tête d'enregistrement 19 et une seule tête de lecture 21. Lorsqu'un disque 10_1 est complètement rempli d'informations, un mécanisme permet le déplacement de la tête d'enregistrement 19 du disque 10_1 vers le disque suivant 10_2 . De même un mécanisme de transfert est prévu pour permettre le déplacement de la tête de lecture 21 vers un autre disque.

Dans l'exemple représenté sur la figure 3, le nombre de têtes d'enregistrement $19_1, 19_2, \text{etc.}$ 19_i est égal au nombre de sections à tuners $16_1, 16_2 \dots 16_i$. Dans ce cas le nombre de disques $10_1, 10_2 \dots 10_i$ est le même, à chaque disque étant affectée une tête d'enregistrement. De même à chaque disque est affectée une tête de lecture $21_1 \dots 21_i$.

Avec cette réalisation il n'est pas nécessaire de prévoir un multiplexeur comme pour l'exemple de la figure 2.

Quel que soit le mode de réalisation il est avantageux de prévoir que la tête d'enregistrement 19 permette la visualisation de l'émission qui est en cours d'enregistrement, par exemple par incrustation dans l'image lue avec la tête de lecture ou dans l'image reçue directement par le tuner.

REVENDICATIONS

1. Appareil de réception et d'enregistrement d'émissions de télévision, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour que l'appareil soit constamment en veille afin d'enregistrer en permanence des émissions de télévision d'au
5 moins un canal sur un support d'enregistrement réversible à accès aléatoire associé à des moyens d'inscription et de reproduction assurant une exploration sans usure de la plage d'emmagasinement du support, l'enregistrement d'émissions étant effectué sans intervention d'un utilisateur de façon à disposer
10 lors de la reproduction d'une tranche d'émission(s) suffisamment importante pour permettre la visualisation et/ou l'enregistrement en différé et en entier de l'une au moins des émissions.
2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en
15 ce qu'il comprend des moyens d'indexage pour distinguer un enregistrement récent d'un enregistrement plus ancien partiellement recouvert par l'enregistrement récent.
3. Appareil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la section d'enregistrement est de type
20 magnéto-optique.
4. Appareil selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le support d'enregistrement est installé de manière telle qu'il soit non-aisément amovible.
5. Appareil selon la revendication 1, 2, 3, ou 4,
25 caractérisé en ce qu'il comporte un moyen (17) de détection de remplissage complet de la mémoire que constitue le support d'enregistrement.
6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce que le signal de détection de remplissage complet est utilisé
30 pour faire retourner la tête d'enregistrement au début (25) du support afin d'inscrire les émissions ultérieures de nouveau au début de ce support tout en effaçant au fur et à mesure les émissions qui étaient préalablement enregistrées à l'endroit où

on inscrit de nouveau.

7. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce que le signal indiquant que l'on a atteint le remplissage complet actionne un dispositif d'arrêt de l'appareil.

5 8. Appareil selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour inscrire périodiquement sur le support un code représentant un remplissage de ce support, ce code étant le même lors d'un remplissage déterminé et variant lorsqu'on retourne au début de
10 l'enregistrement du support.

9. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen de détection du code et un moyen qui, après une interruption, permet la poursuite de l'enregistrement à la suite du dernier emplacement contenant le
15 code qu'on trouve au début du support.

10. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'étant alimenté en courant par le secteur, il comporte une source d'énergie de secours tel qu'un accumulateur tampon de faible capacité, des moyens de
20 détection d'une interruption d'alimentation et des moyens, alimentés par la source de secours, pour inscrire un code d'arrêt d'enregistrement à l'emplacement du support en cours d'inscription.

11. Appareil selon la revendication 3, caractérisé en
25 ce qu'il comporte une tête d'enregistrement (19) et une tête de lecture (21) susceptibles d'agir sur des plages distinctes du support.

12. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen de
30 commande pour l'enregistrement simultané d'au moins deux canaux de télévision.

13. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le support d'enregistrement comporte au moins un disque.

14. Appareil selon la revendication 13, caractérisé en

ce que le support d'enregistrement comporte au moins deux disques.

15 15. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une horloge pour
5 enregistrer en permanence des informations de dates en même temps que les émissions de télévision.

 16. Appareil selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen de recherche rapide à partir de l'information de date.

10 17. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de programmation pour empêcher l'effacement d'émissions
 présélectionnées comprises entre deux dates déterminées à volonté.

15 18. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen (17) de détection de présence d'émissions de télévision, ce moyen commandant un organe (18) de commande d'enregistrement en cas de présence d'émissions.

20 19. Appareil selon la revendication 17, caractérisé en ce que le moyen de détection de présence d'émissions détecte la présence ou l'absence de signaux à fréquence ligne.

 20. Appareil selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'il est dépourvu de moyens de
25 programmation.

 21. Appareil d'enregistrement de données sur un support réversible, tel qu'un support magnétique ou magnéto-optique, cet appareil étant caractérisé en ce qu'il
30 comporte un moyen pour inscrire périodiquement sur le support un code représentant un remplissage de ce support, ce code étant le même lors d'un remplissage déterminé et variant lorsqu'on retourne au début de l'enregistrement du support, c'est-à-dire lorsqu'on effectue une inscription ultérieure.

 22. Appareil selon la revendication 21, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen de détection du code et un moyen

qui, après une interruption, permet la poursuite de l'enregistrement à la suite du dernier emplacement contenant le code qu'on trouve au début du support.

23. Appareil d'enregistrement de données sur un support réversible, tel qu'un support magnétique ou magnéto-optique, caractérisé en ce qu'étant alimenté en courant par le secteur, il comporte une source d'énergie de secours, tel qu'un accumulateur-tampon de faible capacité, des moyens de détection d'une interruption d'alimentation et des moyens, alimentés par la source de secours, pour inscrire un code d'arrêt d'enregistrement à l'emplacement du support en cours d'inscription.

1/1

